

16
KANAL

142
GRUP

2
YIL
GARANTİ

CE

MIL-STD
810F

İZİN
GEREKTİRMEZ

PT-3300

PT-3300

PT-3300

Licence
Free

- 16 Kanal
- Lityum-İyon Batarya
- Yüksek ve Kaliteli Ses
- IP54 Toza Karşı Koruma
- Geliştirilmiş Enerji Tasarrufu
- Ultra Kompakt Profesyonel Yapı



“Clear sound”
Gürültü Engelleme Teknolojisi



GERÇEK BOYUT - GERÇEK BOYUT
1/1
BOYUT

LİTYUM
İYON
BATARYA

CE 1588



ÖZELLİKLER

GENEL	PT3300
Frekans Bandı	446.00625 - 446.09375 MHz
Devre Yapısı	Sentezörlü
Kanal Sayısı	16 (15+S)
Kanal Aralığı	12.5 kHz
Modülasyon Tipi	FM
Çalışma Voltajı	7.5 VDC (6.5 ~ 8.5 VDC)
Akım Sarfiyatı	Bekleme 40 mAh (15 mAh Bat. Tasarrufu) Alma 280 mAh Gönderme 600 mAh
RF Çıkış Gücü	500 mW
Ses Çıkış Gücü	500 mW
Boyutlar (G x Y x D)	58 x 117 x 37 mm.
Ağırlık	Anten ve Batarya ile 225 gr.

STANDART AKSESUARLAR

- 220VAC Şarj Adaptörü
- 15VDC Masaüstü Şarj Cihazı
- UHF El Telsizi Anteni (Cihaza Takılı olarak verilir)
- Lityum İyon Batarya 7.5 V 1.100 mAh Kapasiteli
- Yaylı Kemer Askısı
- Elde Taşıma İpi



Yetkili Bayi :



LİSANSSIZ ...


KİRİSUN PT3300 Model Telsiz serisi herhangi bir Lisans veya izin gerektirmeden kullanılabilir, Aylık veya yıllık konuşma ücretine tabi değildir.

Uygun arazi şartlarında 5 - 10 Km. kesintisiz görüşme imkanı sağlar, istediğiniz sayıda PT3300 telsiz cihazı sisteme dahil edilebilir.

KİRİSUN Telsiz cihazları ISO9001 Kalite Belgesi Kontrolü altında Amerikan FCC, Avrupa CE ve R&TTE Direktiflerine uygun olarak üretilmektedir.

Teknolojinin hızla gelişim kaydettiği günümüzde güncel şartlara uygun, ekonomik, kalıcı ve akılcı çözüm tercihlerinizin ilk sırasında yer alan KİRİSUN, her tür profesyonel kullanıcı ihtiyacına cevap verebilecek geniş ürün yelpazesi ile sizlerle.

€1588



YÜKSEK PERFORMANSLI ANTEN

CS "Clear sound"
Gürültü Engelleme Teknolojisi



KİRİSUN marka Ürünler ve Aksesuarları hakkında güncel ve kapsamlı bilgilere ulaşmak için www.kirisun.net internet sitesini ziyaret ediniz. Bu doküman bilgi verme amaçlıdır, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Doc. Part No. PT3300-200509